

Мощность ПЧ, кВт	Модель	Ток, А	Индуктивность, мГн	Габаритные размеры (Длина*Ширина*Высота)	Расположение крепежных отверстий (Длина*Ширина)
0,75	YBOCL-3A-EISA-2.335mH	3	2,335	110*90*105	48*68
1,5	YBOCL-4A-EISA-1.75mH	4	1,75	110*90*105	48*68
2,2	YBOCL-5A-EISA-1.4mH	5	1,4	110*90*105	48*68
3,7	YBOCL-8A-EISA-0.875mH	8	0,875	110*90*105	48*68
5,5	YBOCL-15A-EISA-0.467mH	15	0,467	110*110*105	48*78
7,5	YBOCL-20A-EISA-0.352mH	20	0,352	150*120*130	95*66
11	YBOCL-30A-EISA-0.234mH	30	0,234	150*130*130	95*71
15	YBOCL-35A-EISA-0.2mH	35	0,2	150*130*130	95*71
18,5	YBOCL-40A-EISA-0.175mH	40	0,175	150*130*130	95*71
22	YBOCL-50A-EISA-0.14mH	50	0,14	150*140*130	95*81
30	YBOCL-60A-EISA-0.117mH	60	0,117	180*150*155	120*87
37	YBOCL-80A-EISA-0.088mH	80	0,088	180*165*155	120*107
45	YBOCL-90A-EISA-0.078mH	90	0,078	180*165*155	120*107
55	YBOCL-110A-EISA-0.0635mH	110	0,0635	230*155*175	176*81
75	YBOCL-150A-EISA-0.0467mH	150	0,0467	230*165*175	176*90
90	YBOCL-200A-EISA-0.035mH	200	0,035	230*170*210	176*90
110	YBOCL-250A-EISA-0.028mH	250	0,028	230*180*210	176*101
132	YBOCL-300A-EISA-0.0234mH	300	0,0234	230*185*210	176*111
160	YBOCL-350A-EISA-0.02mH	350	0,02	230*185*210	176*111
185	YBOCL-400A-EISA-0.035mH	400	0,035	270*195*260	120*98
220	YBOCL-500A-EISA-0.014mH	500	0,028	300*230*260	120*105
250	YBOCL-560A-EISA-0.0125mH	560	0,025	300*230*260	120*105
280	YBOCL-600A-EISA-0.01153mH	600	0,01153	300*230*260	120*105
315	YBOCL-630A-EISA-0.0111mH	630	0,0111	300*230*260	224*154
355	YBOCL-750A-EISA-0.0095mH	750	0,0095	350*230*280	224*154
400	YBOCL-800A-EISA-0.0088mH	800	0,0088	350*230*280	224*154